	<b>HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD ANTICORROSIVO ALQUIDÍCO</b>	<b>Versión</b>	4
		<b>Fecha</b>	15/10/2024
		<b>Página</b>	1 de 10

## 1. Identificación de la sustancia

- 1.1** Identificación SGA o nombre comercial de la sustancia/preparado: Anticorrosivo Alquidíco
- 1.2** Otros medios de identificación: Inhibidor de corrosión. Anticorrosivo Base Aceite, Mateante.
- 1.3** Uso recomendado: Este producto es utilizado como primera capa o pre-tratamiento para proteger las superficies metálicas expuestas a condiciones atmosféricas agresivas, incrementando la vida útil de toda superficie férrea actuando como inhibidor de corrosión.
- 1.4** Datos del Proveedor: Empresa Nacional de Adhesivos y Recubrimientos-ENAR S.A.S
- 1.5** Dirección de la compañía: Km 2.1 Auto pista Medellín-Bogotá.
- 1.6** Teléfono de la compañía: 316 526 6925 / (601) 404-0141
- 1.7** Correo electrónico de la compañía: [industria@enar.com.co](mailto:industria@enar.com.co)

**1.8** Número de teléfono de emergencias:

ENAR S.A.S  
(601) 4040141-(601) 4046506

CISPROQUIM  
018000-916012/ 018000-2886012


CISTEMA  
018000-511414

BRENNTAG  
(601) 2940420

## 2. Identificación de los riesgos / peligros

**2.1** Clasificación de la sustancia.



	<b>HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD ANTICORROSIVO ALQUIDÍCO</b>	<b>Versión</b>	4
		<b>Fecha</b>	15/10/2024
		<b>Página</b>	2 de 10

### Indicaciones de peligro


Acuático agudo. 3: Peligrosidad aguda para el medio ambiente acuático, Categoría 3, H402  
 Acuático crónico. 3: Peligrosidad crónica para el medio ambiente acuático, Categoría 3, H412 Irrit.  
 Cut. 2: Irritación cutánea, categoría 2, H315 Liq. Infl. 3: Líquidos inflamables, Categoría 3, H226  
 Sens. Cut. 1A: Sensibilización cutánea, Categoría 1A, H317 STOT única 3: Toxicidad específica con  
 efectos de somnolencia y vértigo (exposición única), Categoría 3, H336 Tox. Asp. 1: Peligro por  
 aspiración, Categoría 1, H304

Acuático crónico. 3: H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  
 Irrit. Cut. 2: H315 - Provoca irritación cutánea. Liq. Infl. 3: H226 - Líquido y vapores inflamables.  
 Sens. Cut. 1A: H317 - Puede provocar una reacción cutánea alérgica. STOT única 3: H336 - Puede  
 provocar somnolencia o vértigo. Tox. Asp. 1: H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y de  
 penetración en las vías respiratorias.

### 2.2 Elementos de las etiquetas del SGA

- Consejos de prudencia.

P101	Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto.
P102	Mantener fuera del alcance de los niños.
P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar
P264	Lavarse cuidadosamente después de la manipulación
P280	Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara
P304+P340	EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración
P370+P378	En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción
P501	Eliminar el contenido/recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

	<b>HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD ANTICORROSIVO ALQUIDÍCO</b>	<b>Versión</b>	4
		<b>Fecha</b>	15/10/2024
		<b>Página</b>	3 de 10

### 3. Composición, información sobre los componentes

No.	Sustancia	Número CAS	Número ONU	Composición
1	Resina Alquidíca	-	1866	40-65 %
2	Dimetilbenceno	1330-20-7	1307	10-20 %
3	Varsol	8032-32-4	1268	25-35%

### 4. Primeros auxilios

#### 4.1 Descripción de los primeros auxilios


RIESGO	PRIMEROS AUXILIOS
<b>Inhalación</b>	Sacar al afectado del lugar de exposición, suministrarle aire limpio y mantenerlo en reposo. En casos graves como parada cardiorespiratoria, se aplicarán técnicas de respiración artificial (respiración boca a boca, masaje cardíaco, suministro de oxígeno, etc.) requiriendo asistencia médica inmediata.
<b>Contacto con la piel</b>	Quitar la ropa y los zapatos contaminados, aclarar la piel o duchar al afectado si procede con abundante agua fría y jabón neutro. En caso de afección importante acudir al médico. Si el producto produce quemaduras o congelación, no se debe quitar la ropa debido a que podría empeorar la lesión producida si esta se encuentra pegada a la piel. En el caso de formarse ampollas en la piel, éstas nunca deben reventarse ya que aumentaría el riesgo de infección.



(316) 526-6925 – (601) 404-0141  
venta@enar.com.co



Kilómetro 2.1 Auto. Medellín  
www.enar.com.co

	<b>HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD ANTICORROSIVO ALQUIDÍCO</b>	<b>Versión</b>	4
		<b>Fecha</b>	15/10/2024
		<b>Página</b>	4 de 10

<b>Contacto con los ojos</b>	Enjuagar los ojos con abundante agua a temperatura ambiente al menos durante 15 minutos. Evitar que el afectado se frote o cierre los ojos. En el caso de que el accidentado use lentes de contacto, éstas deben retirarse siempre que no estén pegadas a los ojos, de otro modo podría producirse un daño adicional. En todos los casos, después del lavado, se debe acudir al médico lo más rápidamente posible con la FDS del producto.
<b>Ingestión</b>	Requerir asistencia médica inmediata, mostrándole la FDS de este producto. No inducir al vómito, en el caso de que se produzca mantener inclinada la cabeza hacia delante para evitar la aspiración. En el caso de pérdida de consciencia no administrar nada por vía oral hasta la supervisión del médico. Enjuagar la boca y la garganta, ya que existe la posibilidad de que hayan sido afectadas en la ingestión. Mantener al afectado en reposo.

**4.2. Síntomas, efectos más importantes, agudos y retardados:**

Efectos irritantes, parálisis respiratoria, somnolencia, narcosis, náusea, vómitos, dolor de cabeza, sueño, salivación, vértigo. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.


**4.3. Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento Tras ingestión de grandes cantidades: NA**

## 5. Medidas de lucha contra incendios

**5.1 Medios de extinción adecuados:** Emplear preferentemente extintores de polvo polivalente (polvo ABC), alternativamente utilizar espuma física o extintores de dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). NO SE RECOMIENDA emplear agua a chorro como agente de extinción.

**5.2 Peligros específicos del producto químico:** Como consecuencia de la combustión o descomposición térmica se generan subproductos de reacción que pueden resultar altamente tóxicos y, consecuentemente, pueden presentar un riesgo elevado para la salud.

**5.3 Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios:** En función de la magnitud del incendio puede hacerse necesario el uso de ropa protectora completa y equipo de respiración autónomo. Disponer de un mínimo de instalaciones de emergencia o elementos de actuación (Kit de derrames, mantas ignífugas)

	<b>HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD ANTICORROSIVO ALQUIDÍCO</b>	<b>Versión</b>	4
		<b>Fecha</b>	15/10/2024
		<b>Página</b>	5 de 10

**5.4 Productos formados en la combustión:** Este producto forma peróxidos de estabilidad desconocida.

**5.5 Protección para el personal de extinción:** Use un equipo autónomo de respiración en demanda de presión (aprobado) y equipo de protección completo.

## 6. Medidas a tomar en caso de derrame accidental

**6.1 Precauciones personales:** Use equipo de protección personal máscara de gases y vapores, guantes, botas y overol. Aislar las fugas siempre y cuando no suponga un riesgo adicional para las personas que desempeñen esta función. Evacuar la zona y mantener a las personas sin protección alejadas.

**6.2 Precauciones para el medio ambiente:** evite que el producto llegue a fuentes de agua o desagües, zanjas e impedir el escurrimiento. Contener adecuadamente el producto absorbido/recogido en recipientes herméticamente cerrados.

**6.3 Métodos y procedimientos de limpieza:** Absorber el derrame con material inerte (por ejemplo, vermiculita, arena o tierra y trasladarlo a un lugar seguro.

## 7. Manipulación y almacenamiento


**7.1 Manipulación:** Lávese completamente después del manejo. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de usarla nuevamente. Conecte a tierra y enlace los recipientes al transferir el material.

Los recipientes vacíos contienen residuos del producto, (líquido y o vapor), y puede ser peligroso. Tomar medidas de precaución contra las descargas estáticas. Mantener el recipiente bien cerrado. No presurizar, cortar, soldar, perforar, triturar, o exponer los contenedores vacíos al calor, chispas o llamas abiertas. Use sólo con ventilación adecuada. Evite respirar el vapor o niebla. No llevar a los ojos. Evite el contacto con la piel y la ropa.

**7.2 Almacenamiento:** Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Conservar en un lugar fresco en el envase original y protegido de la luz solar. No almacenar con materiales oxidantes o inflamables. Conservar protegido de la humedad.

## 8. Control de la exposición/protección personal



	<b>HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD ANTICORROSIVO ALQUIDÍCO</b>	<b>Versión</b>	4
		<b>Fecha</b>	15/10/2024
		<b>Página</b>	6 de 10


**8.1. Parámetros de control TWA100 ppm (Xileno)**


**8.2 Medidas de protección individual, como equipo de protección personal (EPP)**

Exigir el uso de guantes, botas, delantales y ropa protectora impermeable para evitar el contacto prolongado o repetitivo con la piel, usar materiales como goma o material resistente a productos químicos, máscara para vapores orgánicos y gafas protectoras a prueba de salpicaduras. La ropa mojada con Anticorrosivo Alquidíco deberá colocar en recipientes cerrados hasta que se pueda desechar, sí va a ser lavada o se va a emplear otro método de limpieza, se informará a la persona encargada de las propiedades peligrosas del mismo.



**8.3 Otras protecciones:** sistemas lavaojos y duchas en el lugar de trabajo.



	<b>HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD ANTICORROSIVO ALQUIDÍCO</b>	<b>Versión</b>	4
		<b>Fecha</b>	15/10/2024
		<b>Página</b>	7 de 10

## 9. Propiedades físico químicas

Parámetro	Valor	Unidad
Estado físico	Líquido	-
Color	Característico	-
Olor	Característico	-
Punto de ebullición	82	°C
Inflamabilidad	Líquido inflamable	-
Densidad (20°C)	3.4 – 4.2	Kg/gal
Viscosidad (20°C)	105 -125	KU

## 10. Estabilidad y reactividad

**10.1 Estabilidad:** No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las instrucciones técnicas de almacenamiento de productos químicos.

**10.2. Estabilidad química:** Estable químicamente bajo las condiciones indicadas de almacenamiento, manipulación y uso.

**10.3 Reactividad:** Bajo las condiciones indicadas no se esperan reacciones peligrosas que puedan producir una presión o temperaturas excesivas.

**10.4 Materiales a evitar:** Calentamiento, choque o fricción y contacto con el aire,


**10.5 Materiales incompatibles:** Ácidos fuertes, agua, materiales carburantes, materiales combustibles, álcalis y bases fuertes.



(316) 526-6925 – (601) 404-0141  
venta@enar.com.co



Kilómetro 2.1 Auto. Medellín  
www.enar.com.co

	<b>HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD ANTICORROSIVO ALQUIDÍCO</b>	<b>Versión</b>	4
		<b>Fecha</b>	15/10/2024
		<b>Página</b>	8 de 10

## 11. Información toxicológica

Vía	Efectos agudos	Efectos crónicos
<b>Contacto con la piel</b>	Enrojecimiento	Sensibilización de la piel y dermatitis
<b>Contacto con los ojos</b>	Enrojecimiento	Irritación conjuntival
<b>Inhalación</b>	Vértigo, dolor de cabeza, náuseas	Puede producir asma, edema de pulmón
<b>Ingestión</b>	Para mayor información, véase inhalación	Produce alteraciones hepáticas y renales
<b>Otros</b>	Se absorbe a través de la piel produciendo síntomas del SNC (Sistema Nervioso Central)	

## 12. Información Eco-toxicológica

Impedir todo vertimiento del producto a alcantarillas o cursos de agua. Datos ecológicos específicos para este producto. Por favor refiérase a la sección 6 para información respecto a atención de derrames.

### 12.1 Nivel de toxicidad

#### Varsol


Tóxico para la vida acuática. No permita su entrada a desagües, ríos y otras fuentes de agua. Flota e impide la oxigenación de cuerpos de agua.



(316) 526-6925 – (601) 404-0141  
venta@enar.com.co



Kilómetro 2.1 Auto. Medellín  
www.enar.com.co

	<b>HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD ANTICORROSIVO ALQUIDÍCO</b>	<b>Versión</b>	4
		<b>Fecha</b>	15/10/2024
		<b>Página</b>	9 de 10

### 13. Consideraciones sobre su eliminación.

#### 13.1 Producto.

Contar con un Kit identificado para recoger derrames o material contaminado, disponer en canecas rojas de material combustible en área de máxima ventilación, lejos del sol o del calor.  
 Nota: Le rogamos contacte con la entidad adecuada en cada caso (Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Salud, Empresa de acueducto y alcantarillado o bien empresas especializadas en la eliminación de residuos debidamente avaladas por las entidades gubernamentales que las regulan), para recibir la información en cada caso particular.

Asegurar que la disposición final del material sólido contaminado se efectúe mediante gestores ambientales autorizados y conforme con las regulaciones locales; en caso de incineración, debe ser realizado por personal capacitado, en equipos con un adecuado sistema de depuración de humos, o ser depositados en relleno sanitario de seguridad.

#### 13.2 Envase

Su eliminación debe realizarse de acuerdo con las disposiciones oficiales. Para los embalajes contaminados deben adoptarse las mismas medidas que para el producto contaminante.

### 14. Información relativa al transporte.

No.	Sustancia	Número CAS	Número ONU	Composición
1	Resina Alquidica	-	1866	40-65 %
2	Dimetilbenceno	1330-20-7	1307	10-20 %
3	Varsol	8032-32-4	1268	25-35%

#### 14.1 Número ONU

8032-32-4

#### 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:

Varsol Solvente, nafta VMP

#### 14.3. Clase(s) relativas al transporte:

3

#### 14.4. Grupo de embalaje / envase, si se aplica:

I

#### 14.5. Riesgos ambientales:

No disponible

#### 14.6. Precauciones especiales para el usuario:


No transportar con alimentos y empaques de alimentos



(316) 526-6925 – (601) 404-0141  
 venta@enar.com.co



Kilómetro 2.1 Auto. Medellín  
 www.enar.com.co

	<b>HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD ANTICORROSIVO ALQUIDÍCO</b>	<b>Versión</b>	4
		<b>Fecha</b>	15/10/2024
		<b>Página</b>	10 de 10

## 15. Información reglamentaria

**15.1** Ley 769/2002. Código Nacional de Tránsito Terrestre. Artículo 32: “La carga de un vehículo debe estar debidamente empacada, rotulada, embalada y cubierta conforme a la normatividad técnica nacional”.

**15.2** Ministerio de Transporte. Decreto 1609 del 31 de julio de 2002. Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.

**15.3.** Ministerio de Medio Ambiente, Decreto 4741 de 2005, Por lo cual reglamenta el Plan de Gestión Integral de residuos peligrosos y transporte de residuos peligrosos.

**15.4.** Decreto 1496 del 2018 por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.

**15.5** Resolución 733 del 07 de abril 2021 “Por la cual se definen las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos en los lugares de trabajo”.

## 16. Otras informaciones

Esta hoja de seguridad tiene como fin sólo brindar una guía basada en la Norma NTC 4435 para el manejo del material con la precaución apropiada. Las personas que reciban la información deben ejercer su propio criterio para determinar la conveniencia del uso de este producto para un fin específico. ENAR S.A.S no se hace responsable de ningún daño causado a propiedades o a personas por el uso inadecuado de nuestros productos, ya que no conocemos la manipulación ni las precauciones que cada cliente tiene en el almacenamiento.



**(316) 526-6925 – (601) 404-0141**  
**venta@enar.com.co**



**Kilómetro 2.1 Auto. Medellín**  
**www.enar.com.co**